

Údržbové čištění a péče o povrchy impregnované výrobkem MFC TerrazzoSealer: Užitkové potěry a designové podlahy

Obecné informace

Výrobek MFC TerrazzoSealer je velmi účinnou ochrannou impregnací, která výrazně zabraňuje vniknutí nečistot do povrchu. Zpravidla není nutná následná péče s tekutými vosky, mýdlem na kámen nebo jinými čistícími prostředky s přísadami pro péči, protože na povrchu tvoří vrstvy. Kromě toho existuje riziko, že v případě nesprávného použití čistící podložky dojde k efektu pomerančové kůry. Takové polymerní a voskové vrstvy mají tendenci se časem znečišťovat.


Výrobek MFC TerrazzoSealer nezajišťuje trvalou odolnost cementových podlah vůči kyselým kapalinám, proto čistící prostředky s velmi nízkou hodnotou pH se nesmí používat na površích náchylných ke kyselým kapalinám.

Rozlité kapaliny by měly být okamžitě odstraněny. V případě látek obsahujících kyseliny (např. červené víno, džus pomerančový atd.) nebo barviva (např. barvivo na vlasy) se doporučuje je okamžitě odstranit.

Čištění

Dobrych výsledků čištění lze dosáhnout pomocí metody stírání ve 2 krocích (systém 2 mopů + dvojitý kbelík na kolečkách) nebo metody čištění v 1 kroku s vhodnými podložkami z mikrovlákna a vhodnými čistícími prostředky. Vhodnými čističi jsou neutrální čistící prostředky a dezinfekční nebo mírně alkalické čistící prostředky* bez přísad pro péči, které tvoří vrstvu na povrchu.

Čistící prostředky musí být použity nejdříve jeden týden po aplikaci impregnace. V případě mírných nečistot je zpravidla dostatečné čištění samotnou vodou (bez čistících prostředků).



Pohyby při čištění



Vozík s dvojitým kýblem



Dvoji mop (microvlákna)



Jediný mop (microvlákna)

Čištění automatickým čističem

Čištění pomocí automatické myčky je vhodné pro velké a volné plochy. Pro tento účel jsou v závislosti na podlaze vhodné pady (měkké až středně tvrdé, např. červený čistící pad) nebo vhodné měkké až středně tvrdé kartáče a málo pěnivé čistící prostředky, jako jsou pH neutrální čističe podlah, pH neutrální dezinfekční čističe podlah nebo mírně alkalické čistící prostředky. * musí být použity bez filmotvorných přísad.



Automatický mycí stroj



Pojízdný mycí stroj



Vysokootáčková leštička

Standardní údržba

1. Ponořte mop z mikrovlákná do kbelíku s otírací vodou, stlačte na kbelík a otřete podlahu osminásobným pohybem. Alternativně je možné aplikovat prostředek péče tlakovým postřikovačem a poté jej rozetřít mopem.
2. Nechte prostředek péče zcela vyschnout. Při použití nezředěného se doporučuje leštit sušený prostředek pro péči jednodiskovým strojem s měkkou podložkou.
3. Vhodnými leštičkami jsou jednodiskové stroje (diskové stroje) s rychlostí otáčení cca 150-300 ot/min, nebo pro získání většího lesku povrchu "Vysokorychlostního" stroje (vysokorychlostní) od cca 1500 ot/min.

Základní čištění / opětovná aplikace

V případě správného čištění a údržby není nutné základní čištění. Pokud je v důsledku vysokého mechanického zatížení nebo nevratných nečistot podlaha poškozena, je obvykle nutné povrch obrousit a znovu aplikovat ochrannou impregnaci MFC TerrazzoSealer.

Základní čištění povrchu alkalickým čističem a vhodnou abrazivní čisticí nebo diamantovou podložkou (doporučení: zrnitost #400 nebo #800). Pro základní čištění můžete použít jednodiskový stroj a vysavač, který shromažďuje kapaliny, stejně jako sací mycí stroj.

Po základním čištění pečlivě očistěte podlahu čistou vodou (neutralizujte povrch). Nechte podlahu zcela vyschnout.

** Nepoužívejte silné alkalické čističe, jako je odstraňovač skvrn, čistič tvrdých povrchů atd. Je-li to nezbytně nutné, používejte pouze minimální přírůstek takových čisticích prostředků. Pokud je to možné, nepoužívejte alkalický čistič.*

**Tyto informace by měly být pouze nezávaznou radou. Použití čisticích a ošetřovacích prostředků je založeno na místních podmínkách a na samotném povrchu. Pokud nemáte žádné zkušenosti a v případě pochybností, doporučujeme předem vyzkoušet koncept čištění.*