



**MORFICO**  
tvůrce stavebních materiálů

# Prohlášení o vlastnostech

č. Sa 200 022 02

podle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011 pro výrobek:

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

MFC Sanfix 260, MFC Sanfix 261

**2. Zamýšlené použití:**

PCC malta pro opravy betonu a to opravy se statickou funkcí, třída R3. EN 1504-3:2005  
Zásada opravy 3,4 a 7, metoda 3.1,3.3,4.4,7.1,7.2

**3. Výrobce:**

MFC - MORFICO s.r.o.  
Olbrachtova 1758, 666 03 Tišnov, Česká republika

**4. Systém nebo systémy POSV:**

Systém 4

**5. Harmonizovaná norma:**

EN 13813:2002

**6. Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristika	Vlastnosti MFC Sanfix 260	Vlastnosti MFC Sanfix 261	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	třída R3	třída R3	EN 12190
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	EN 1015-17
Soudržnost	≥ 1,5 MPa	≥ 1,5 MPa	EN 1542
Vázané smrštění / rozpínání	≥ 1,5 MPa	≥ 1,5 MPa	EN 12617-4
Odolnost proti karbonataci	≤ ref. beton	≤ ref. beton	EN 13295
Modul pružnosti	≥ 15 GPa	≥ 15 GPa	EN 13412
Tepelná slučitelnost - část 1	≥ 1,5 MPa	≥ 1,5 MPa	EN 13687-1
Protismykové vlastnosti	NPD	NPD	EN 13036-4
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup>	EN 13057
Reakce na oheň	třída F	třída F	EN 13501-1
Nebezpečné látky	NPD	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Oldřich Fiala  
technický ředitel

V Tišnově dne 3.1.2022